Kosztorys ofertowy

REMONT NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI WYDRNA -RUDAWIEC NR 15701R

Data: 2013-09-05
Budowa: REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WYDRNA-RUDAWIEC KM 0+000 DO KM 0+220
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Obiekt: DROGA
Zamawiający: GMINA DYDNIA
Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
Krzysztof Wal, ...

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Nawierzchnia			
3.1 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t 15 = 15,0 15,0	~15,000		t
3.2 KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t 220*3,8 = 836,0 836,0	~836,000		m2

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z narzutami
3 Nawierzchnia				
3.1 KNNR 6/108/2 (2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t	~15,000		t	
3.2 KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	~836,000		m2	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	41,3488
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		41,3488

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej	t	63,954
2.	Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej	t	15,225

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2)	m-g	5,5216
2.	Samochód samowyładowczy 5-10·t (1)	m-g	11,286
3.	Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	4,6816
4.	Walec statyczny samojezdny 10·t (1)	m-g	0,42
5.	Walec statyczny samojezdny 15·t (1)	m-g	0,42
6.	Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)	m-g	4,6816
	Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		27,0108